

BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2

TT	Dạng hư hỏng	Hoạt động bảo dưỡng	Yêu cầu công việc hoàn thành
20.	Mặt đường bị lượn sóng hoặc mui luyên không đạt yêu cầu	Tạo mui luyên bằng máy	Mặt đường bằng phẳng, đảm bảo mui luyên
21.	Mặt cầu gỗ có đỉnh bị trôi lên hoặc mất	Đóng lại hay thay đỉnh mặt cầu gỗ	Đỉnh đóng chắc, mũ đỉnh bằng với mặt ván cầu
22.	Ván mặt cầu gỗ bị vênh, cong, hoặc mục	Thay thế các tấm ván gỗ	Mặt cầu phẳng, các tấm ván mặt cầu khít
23.	Phần tư nón của mố cầu bị hư hại (khối lượng hư hại không quá 1 m ³)	Sửa chữa phần tư nón mố	Đúng phạm vi Đúng trình tự theo yêu cầu kỹ thuật Mặt nón mố phẳng đều
24.	Sân cống bằng đá xếp khan hoặc đá xây bị bong bật (diện tích nhỏ hơn 20 m ²)	Sửa chữa sân cống	Đúng phạm vi Đúng trình tự theo yêu cầu kỹ thuật Mặt sân cống phẳng đều
25.	Tường chắn đá xây hoặc xếp khan bị bong bật (2 - 3 chỗ với diện tích nhỏ hơn 20 m ²)	Sửa chữa tường chắn	Đúng phạm vi Đúng trình tự theo yêu cầu kỹ thuật Tường sau khi sửa đúng hình dạng, kích thước ban đầu, mặt đường phẳng đều
26.	Biển báo, hàng rào hộ lan mờ, tróc sơn	Sơn sửa biển báo giao thông hoặc hàng rào hộ lan	Biển rõ Màu sắc và chữ đúng yêu cầu trong điều lệ báo hiệu đường bộ
27.	Ổ gà trên đường nhựa	Vá ổ gà trên đường nhựa	Đúng phạm vi Đúng trình tự theo yêu cầu kỹ thuật Đủ độ chặt
28.	Nứt mặt đường nhựa	Sửa vết nứt mặt đường nhựa	Đúng phạm vi Đúng trình tự theo phương pháp đề nghị Kín các vết nứt
29.	Lún cao su hoặc lún vệt bánh xe trên mặt đường nhựa	Xử lý cao su hoặc lún vệt bánh xe trên đường nhựa	Đúng phạm vi Đúng trình tự theo phương pháp đề nghị Phần xử lý đủ độ chặt Mặt đường bằng phẳng
30.	Mặt đường bê tông xi măng bị vỡ góc, bị nứt hoặc vật liệu chèn khe bị hỏng	Sửa nứt, vỡ trên mặt đường bê tông xi măng	Các vết nứt vỡ trám kín Vật liệu phù hợp